


Última actualización de la información: Mayo 2024

**Configuraciones productos: P570**

P570: Sistema de poste - Cuerpo óptico pequeño - Neutral White - óptica viaria ST1 - DALI-C/SECCIONADOR-ø 76 mm



**Código producto**

P570: Sistema de poste - Cuerpo óptico pequeño - Neutral White - óptica viaria ST1 - DALI-C/SECCIONADOR-ø 76 mm

**¡Advertencia! Código fuera de producción**

**Descripción**

Luminaria para iluminación de exteriores con óptica viaria estrecha de luz directa con led de potencia. Cuerpo óptico y sistema de anclaje al poste de aleación de aluminio EN1706AC 46100L, sometidos a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Imprimación, pintura acrílica texturizada y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Posibilidad de regulación de la inclinación respecto a la calzada con un arco de +20°/-5° (pasos de 5°) en caso de instalación en extremo de poste y de +5°/-20° (pasos de 5°) en caso de montaje lateral. Cristal de cierre sódico-cálcico de 5 mm de espesor. Apertura sin tornillos mediante clip de aluminio extruido anodizado. Sistema de retención de la puerta superior. La junta de silicona instalada entre los dos elementos garantiza un elevado grado de protección IP. Equipada con circuito de leds monocromáticos de potencia Neutral White y lentes multicapa de polímeros ópticos. Sustitución del led por grupos de 6 unidades. Alimentación electrónica DALI. Grupo de alimentación con conectores de conexión rápida. Controlador con sistema automático de control de la temperatura interna. Sustitución del grupo de alimentación sin herramientas. El flujo lumínico emitido en el hemisferio superior del Sistema en posición horizontal es nulo (en conformidad con las normas más estrictas contra la contaminación luminosa). Todos los tornillos externos utilizados son de acero inoxidable.

**Instalación**

La luminaria se puede instalar con montaje en el extremo del poste o lateral sobre postes curvados, mediante extremo de poste de aluminio fundido a presión para diámetros terminales ø 46/76/60 mm.

**Colores**

Gris (15)

**Montaje**

fijación en pared|fijación al poste|a la pared|poste fijación lateral|brazos extremo poste

**Equipo**

Versión con seccionador de 4 polos. La perfecta impermeabilidad del producto en el punto de introducción del cable de alimentación, queda garantizada por un prensacable PG 16 mm de material termoplástico (para cables ø 7 - 14 mm). Protección contra sobretensiones de hasta 10 kV

**Notas**

Versión opcional con perfil de regulación automática "Middle of the Night" y regulador de flujo.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




**Datos técnicos**

lm de sistema:	9260	MacAdam Step:	5
W de sistema:	84.7	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
lm de la fuente:	-	Voltaje [Vin]:	230
W de la fuente:	-	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	109.3	Número de lámparas por grupo óptico:	1
lm en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -40°C a 50°C.
CRI (mínimo):	70	Control:	DALI
Temperatura de color [K]:	4000		

**Polar**



**Isolux**



**Coefficientes de uso**

