

Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

Configuration du produit: S164

S164: Projecteur avec étrier - LED Warm White - IRC 80 - Alimentation intégrée - Optique STCy0.5 - Ta 40°

**Référence produit**

S164: Projecteur avec étrier - LED Warm White - IRC 80 - Alimentation intégrée - Optique STCy0.5 - Ta 40°

Description technique

Projecteur prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED Optique STCy0.5 Composé d'un groupe optique et d'un boîtier pour le bloc d'alimentation en aluminium moulé sous pression, d'un étrier en acier et d'un verre de sécurité sodocalcique trempé transparent. L'appareil est équipé d'un double presse-étoupe en prévision du câblage passant. Le groupe optique est orientable horizontalement à une inclinaison de -50° / +90°. Agorà est pourvu d'une échelle graduée avec blocage mécanique de l'orientation. Le système équipé d'optiques routières présente un circuit à LED monochromes Warm White. L'alimentation électronique DALI est intégrée au produit et compatible avec les systèmes de télégestion. Compatible avec les systèmes de programmation à travers bornes DALI ou système NFC. Possibilité d'utiliser des accessoires intérieurs (verre diffuseur, grille de défilement lamellaire et réfracteur pour distribution elliptique) ou extérieurs (écran cylindrique, visière et grille de protection). Toutes les vis extérieures sont en acier inox A2.

Installation

Installation sur dallage, plafond, mur et sur mât

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

Poids (Kg)

9.35

Montage

applique murale|en saillie au plafond|posé sur le sol

Câblage

Double presse-étoupe.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	3790.0	Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W du système:	30.1	Durée de vie LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40C)
Im source:	3790	Code Lampe:	LED
W source:	26	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	125.91	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0.0	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Angle d'ouverture [°]:	144° / 57°	Courant d'appel:	21 A / 300 µs
IRC:	80	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 13 appareils B16A: 21 appareils C10A: 21 appareils C16A: 35 appareils
Température de couleur [K]:	3000	Protection de surtension:	0kV Mode commun e 0kV Mode différentiel
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

