

Blade R downlight

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Febrero 2025

Configuraciones productos: RH67

RH67: Tapa con kit de iluminación de emergencia DALI monitoring - Autonomía 3h / Carga 12h - óptica elíptica (ruta de escape)



Código producto

RH67: Tapa con kit de iluminación de emergencia DALI monitoring - Autonomía 3h / Carga 12h - óptica elíptica (ruta de escape)

Descripción

Tapa con kit de iluminación de emergencia - óptica elíptica (escape route) Se engancha al cuerpo del Blade R. Autonomía de 3 h con tiempo de carga de 12 h para alcanzar la máxima capacidad. Función de autodiagnóstico. Función de diagnóstico mediante botón del frontal, accesible con el producto instalado. Función de autodiagnóstico activable mediante puntero láser. Ledes incorporados de color rojo/verde para señalización del estado. Batería de última generación LiFePO4 (Litio Hierro Fosfato) 3.2 V, 3.2 Ah. Potencia en modalidad no permanente: 0.22 W - Disponible módulo de mando on/off centralizado para 150 o 250 luminarias bajo pedido (para esta función se requiere un cable más con 2 conductores)

Instalación

De resorte, en el cuerpo de Blade R Ø170 mm. La electrónica de control y las baterías pasan a través de la apertura del cuerpo de la luminaria incluso cuando está instalada.

Colores

Blanco (01) | Blanco/Negro (47)

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Posibilidad de cableado: no permanente (SE), requiere 2 conductores (N/L). No se puede utilizar como luminaria de iluminación general.

DALI monitoring

Notas

Para la definición del sistema (DALI monitoring), contactar con iGuzzini

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



850°C

IP20

IP42

En la parte visible del producto una vez instalado



Datos técnicos

Im de sistema:	200.0	CRI:	80
W de sistema:	3.6	Temperatura de color [K]:	5000
Im de la fuente:	200	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L70 (Ta 25C)
W de la fuente:	3.6	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	55.56	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.16	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Control:	DALI
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	41° / 124°		