

Alimentatore corrente costante DALI con cavi uscenti IP68 60W - VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 1050mA dim. 180x90x68

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2023



Codice accessorio

X433: Alimentatore corrente costante DALI con cavi uscenti IP68 60W - VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 1050mA dim. 180x90x68

Descrizione tecnica

Alimentatore elettronico 60W (1÷60W), 1050mA, DALI, IP68, con box in materiale termoplastico ad alta resistenza e cavi uscenti. Vin=100÷240Vac, 50÷60Hz Vout=57Vdc (SELV), Iout=1050mA

Installazione

installazione remota.

Colore
Indefinito (00)

Peso (Kg)
0.77

Dimensione (mm) (*)
180x90x68

* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

Cablaggio

L'alimentatore è dotato di cavi uscenti per facilitare il collegamento elettrico: un cavo multipolare d'ingresso per la tensione di rete e il comando DALI e un cavo di uscita per i alimentare i prodotti.

Note

Protezione contro le sovratensioni: 5kV di Modo Comune, 4kV di Modo Differenziale

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Frequenza [Hz]:	50/60	Numero massimo di alimentatori per apparecchi	B10A: 18 unità di alimentazione
Corrente uscita [mA]:	1050	LED collegabili a ogni interruttore automatico:	B16A: 30 unità di alimentazione C10A: 31 unità di alimentazione C16A: 51 unità di alimentazione
Corrente di spunto (in-rush):	10 A / 200 µs	% minima di dimmerazione:	1
		Protezione alle sovratensioni:	4kV Modo comune e 4kV Modo differenziale