4ward

Design RPBW Design **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: P060
P060: Projecteur - neutral white - optique 15°

Référence produit
P060: Projecteur - neutral white - optique 15° **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Suspension avec adaptateur triphasé pour rails électrifiés ou patère, en aluminium moulé sous pression et matière thermoplastique. Le système de suspension se compose de filins en acier L=2000 et garantit une fixation mécanique simple. Les mouvements de rotation et d'inclinaison peuvent être bloqués mécaniquement pour garantir le pointage de l'émission lumineuse (y compris pendant les opérations d'entretien). Verrouillages mécaniques de la visée aussi bien sur l'axe vertical que sur l'axe horizontal. Ballast électronique incorporé. L'appareil est pourvu de LED à technologie C.o.B. de tonalité Neutral White 4000K. Possibilité d'installation d'un accessoire plat tel que réfracteur pour distribution elliptique, filtre soft lens ou grille de défilement.

Installation
En suspension sur rail électrifié ou sur patère

Coloris	**Poids (Kg)**
Blanc (01) | Noir (04) | Blanc/Chrome (E4)	1.15



Montage
fixé à un rail 3 allumages

Câblage
Le produit comprend les composants électroniques

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20 IP40 Pour le montage optique

Données techniques

Im du système:	1676.4	IRC:	80
W du système:	15.4	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	2150	MacAdam Step:	2
W source:	13	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	108.9	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	16°		

Polaire



Lux

h	d	Em	Emax
2	0.6	2245	2759
4	1.1	561	690
6	1.7	249	307
8	2.2	140	172