Alimentatore corrente costante - IGBT + TRIAC IP20 24W - VIN = 220÷240VAC 50/60Hz Iout=150÷500mA dimensioni: 166x33,5x34

Design iGuzzini **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Settembre 2023

Codice accessorio
X434: Alimentatore corrente costante - IGBT + TRIAC IP20 24W - VIN = 220÷240VAC 50/60Hz Iout=150÷500mA dimensioni: 166x33,5x34

Descrizione tecnica
Alimentatore elettronico dimmerabile 7,2÷24W Max a taglio di fase TRIAC (Leading Edge), IGBT (trailing edge) e PUSH-DIM, funzionamento a corrente costante Iout = 150÷500mA con regolazione ogni 50mA tramite DIP-SWITCH. Completo di serracavi e carter copri-morsetti.

Installazione
installazione remota.

Colore	Peso (Kg)	Dimensione (mm) (*)
Indefinito (00)	0.07	166x33x34

* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

Cablaggio
Eseguire i collegamenti elettrici sulle apposite morsettiere

Note
Protezione contro le sovratensioni: 2kV di Modo Comune, 2kV di Modo Differenziale

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20

Dati tecnici

Frequenza [Hz]:	50/60	Power factor:	96