


Poller für Walky-Gehäuse
ø 100 mm
- h = 600 mm
- Ohne Versorgungseinheit

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2024



Zubehörcode

X437: Poller für Walky-Gehäuse ø 100 mm - h = 600 mm - Ohne Versorgungseinheit

Beschreibung

Mast aus Aluminiumlegierung mit Pulverlack-Oberflächenbehandlung für hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit. Obere Schutzabdeckung aus lackiertem Aluminium. Befestigung des Walky-Optikgehäuses mit dem Mast über eine einzelne Edelstahlschraube vom Torx-Typ (Sicherheitsschraube). Im Inneren des Mastes sind zwei an der unteren Anschlussdose befestigte Edelstahlstangen vorgesehen, die dem Produkt eine sehr hohe Stoßfestigkeit verleihen. Der Mast ist über einen Befestigungssockel aus verzinktem und lackiertem Stahl im Boden verankert.

Installation

Die Befestigung in Erde/Boden erfolgt mittels Ankerdübeln (auf Bodenbelag) oder über Befestigungs-Anschlussdose mit- mit Dakromet-beschichteten Krampen, die einen noch höheren Korrosionsschutz gewährleistet (separat zu bestellen).

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau (15) | Rostbraun (F5)

Gewicht (Kg)

1.59

Montage

Erdoberfläche|Montage m. Bodenplatte

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

