View Opti Beam Lens quadratisch

Design iGuzzini / Arup **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: Q336
Q336: Rechteckiger Strahler mit großem Korpus - Super Spot

Produktcode
Q336: Rechteckiger Strahler mit großem Korpus - Super Spot **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung
Schwenkbarer Strahler für Innenbereich, mit Adapter für die Installation auf Dreiphasen-Stromschiene. Die Leuchte ist aus Aluminiumdruckguss und der Vorderteil aus Thermoplast hergestellt. Doppelt schwenkbar: Drehung um 360° vertikal und Neigung um 90° horizontal. Leuchtengehäuse aus LED im Farbton Neutral White 4000K mit Technologie OPTIBEAM LENS, hochdefiniertes Super Spot-Lichtbündel. Auf Gehäuse integriertes dimmbares Vorschaltgerät, halbversenkbar in Schiene. Möglichkeit der Installation verschiedener flacher Zubehörteile wie OPTIBEAM REFRACTOR zur Variation der Lichtverteilung, Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung, Blendschutzvorrichtung, Soft Lens und Zubehör für den Außengebrauch wie ein asymmetrischer Blendschutz zur Vermeidung von Lichtstreuung an der Decke.

Installation
Auf DALI-/Dreiphasen-Stromschiene

Farben
Schwarz (04) | Weiß/Schwarz (47)

Gewicht (Kg)
1.79



Montage
Stromschienen dali|Dreiphasenstromschienensystem

Verkabelung
Produkt wird komplett mit dimmbaren elektronischen Komponenten ausgeliefert, die auf dem Gehäuse installiert und halbversenkbar in der Schiene sind.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20 pending

Technische Daten

lm System:	660	CRI:	80
W System:	16.8	Farbtemperatur [K]:	4000
lm Lichtquelle:	1200	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	12	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	39.3	Lampencode:	LED
lm im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	55	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	4°	Control:	Push Dim

Polardiagramm



Lux

h	d1	d2	Em	Emax
2	0.1	0.1	10030	12609
4	0.3	0.3	2508	3152
6	0.4	0.4	1114	1401
8	0.6	0.6	627	788

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	49	46	44	42	45	44	43	41	75
1.0	51	48	47	45	48	46	46	44	80
1.5	54	52	50	49	51	50	49	48	86
2.0	56	54	53	52	53	52	52	50	91
2.5	57	56	55	54	55	54	53	52	94
3.0	57	57	56	55	56	55	54	53	96
4.0	58	58	57	57	57	56	55	54	98
5.0	59	58	58	58	57	57	56	55	99

Söllner-Diagramm