iFace

Design Luigi Massoni **iGuzzini**

Última actualización de la información: Febrero 2023

Configuraciones productos: B853+1728
B853: Luminaria con poste incluido - H 2230 mm

Código producto
B853: Luminaria con poste incluido - H 2230 mm **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Luminaria para iluminación difusa, destinada al uso de lámparas fluorescentes 30W TC-TSE e incandescentes 75W A60. Formada por cuerpo portacomponentes, cuadro y pantalla difusora. Poste de aluminio extrusionado, acabado con pintura acrílica con elevada resistencia a los agentes atmosféricos. El cuerpo de policarbonato contiene clemas de conexión rápida y prensacables PG11. Módulo cubreclemas en policarbonato blanco. Disco aislante para portalámparas en material plástico negro. Junta de silicona transparente. Cuadro externo de policarbonato fijado al cuerpo con mecanismo de bayoneta y tornillo Allen en acero inoxidable. Pantalla difusora en policarbonato estampado. Todos los tornillos son de acero inoxidable A2.

Instalación
Sobre poste.

Colores
Gris (15)

Montaje
atornillado al suelo

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

850°C IK10 IP66

Datos técnicos

lm de sistema:	543	Temperatura de color [K]:	2800
W de sistema:	75	Pérdidas del transformador [W]:	0
lm de la fuente:	950	Voltaje [Vin]:	230
W de la fuente:	75	Código de lámpara:	1728
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	7.2	Enchufe:	E27
lm en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	33	Código ZVEI:	A 60
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	57	Número de grupos ópticos:	1
CRI:	100	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.

Polar



Isolux