



Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

**Configuration du produit: 5240**

5240: Plafonnier avec câblage inductif 2x 36 W TC-L

**Référence produit**

5240: Plafonnier avec câblage inductif 2x 36 W TC-L **Attention ! Code abandonné**

**Description technique**

Appareil pour l'éclairage d'intérieur prévu pour l'emploi de lampes fluorescentes compactes TC-L 2x36W. Il est constitué d'un support métallique embouti sur lequel sont placés le câblage pour lampes fluorescentes, le bornier et les douilles, et d'un écran en méthacrylate qui s'applique au support en faisant pivoter des ressorts d'accrochage placés sur le périmètre de l'appareil.

**Installation**

Au mur ou au plafond à l'aide de chevilles Fischer.

**Coloris**

Blanc (01)

**Poids (Kg)**

3.7

**Montage**

applique murale|en saillie au plafond

**Câblage**

Branchement direct à la tension de réseau.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

|                                                  |         |                                      |      |
|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------|
| Im du système:                                   | 3134.32 | IRC:                                 | 85   |
| W du système:                                    | 90.0    | Température de couleur [K]:          | 2700 |
| Im source:                                       | 5800    | Voltage [V]:                         | 230  |
| W source:                                        | 36      | Code Lampe:                          | 1739 |
| Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système): | 34.83   | Culot:                               | 2G11 |
| Im en mode secours:                              | -       | Nombre de lampes par groupe optique: | 2    |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:  | 4.7     | Code ZVEI:                           | TC-L |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                 | 54      | Nombre de groupes optiques:          | 1    |
| Angle d'ouverture [°]:                           | 122°    |                                      |      |