


Última actualización de la información: Febrero 2025

**Configuraciones productos: 606C(BR)+622C**

622C: Strip UpLight Neutral White - UGR<19 - para modulo de L = 2280



**Código producto**

622C: Strip UpLight Neutral White - UGR<19 - para modulo de L = 2280


**Descripción**

Strip UpLight para módulo de L = 2280. Lámpara led monocromática Neutral White CRI90 con UGR <19. Con conectores de acoplamiento rápido.

**Colores**

Blanco (01)

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

Im de sistema:	1140.0	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	8.5	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	1140	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W de la fuente:	7.1	Voltaje [Vin]:	48
Eficiencia luminosa (Im/W, valor del sistema):	134.12	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	44.8	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	112°	Corriente LED [mA]:	0.02
CRI:	90	Control:	PWM