# View Opti Beam Lens quadrato

**Design iGuzzini / Arup** **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

**Configurazione di prodotto: Q317**
Q317: proiettore quadrato corpo piccolo - spot

**Codice prodotto**
Q317: proiettore quadrato corpo piccolo - spot **Attenzione! Codice fuori produzione**

**Descrizione tecnica**
Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario trifase /DALI. Apparecchio realizzato in alluminio pressofuso e parte frontale in materiale termoplastico. La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 360° attorno l'asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Vano ottico formato da LED in tonalità di colore neutral White 4000K con tecnologia OPTIBEAM LENS, fascio luminoso spot ben definito. Driver dimmerabile integrato su scatola con sistema a semi-scomparsa sul binario. Possibilità di installazione di diversi accessori piani come OPTIBEAM REFRACTOR per la variazione della distribuzione luminosa , rifrattore per distribuzione ellittica , frangiluce , soft lens e un accessorio esterno come la visiera asimmetrica in grado di evitare dispersione di luce parassita sul soffitto.

**Installazione**
A binario elettrificato trifase / DALI




| **Colore** | **Peso (Kg)** |
|---|---|
| Bianco (01) \| Nero (04) \| Bianco/Nero (47) | 1.13 |

**Montaggio**
binario dali|binario trifase

**Cablaggio**
Prodotto completo di componentistica elettronica dimmerabile, alloggiata su scatola a semi-scomparsa nel binario.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20

**Dati tecnici**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Im di sistema: | 2083 | CRI (minimo): | 80 |
| W di sistema: | 21.3 | Temperatura colore [K]: | 4000 |
| Im di sorgente: | 2450 | MacAdam Step: | 2 |
| W di sorgente: | 17 | Life Time LED 1: | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 97.8 | Codice lampada: | LED |
| Im in modalità emergenza: | - | Numero di lampade per vano ottico: | 1 |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0 | Codice ZVEI: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 85 | Numero di vani ottici: | 1 |
| Angolo di apertura [°]: | 14° | Control: | Push Dim |

**Polare**




Lux

| h | d | Em | Emax |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | 4378 | 5769 |
| 4 | 1 | 1094 | 1442 |
| 6 | 1.5 | 486 | 641 |
| 8 | 2 | 274 | 361 |