Laser Blade XS

Design iGuzzini **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: Q920
Q920: Sospensione LB XS per binario 48V - HC - Flood beam - h 300

Codice prodotto
Q920: Sospensione LB XS per binario 48V - HC - Flood beam - h 300

Descrizione tecnica
Sospensione miniaturizzata con sorgente LED, completa di adattatore per installazione su binario a bassa tensione 48V, indicata per illuminazione zenitale d'accento. L'adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni modulo luminoso inserito sul binario. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un flusso efficace ed un elevato comfort visivo. Riflettore Opti-Beam ad alta definizione in termoplastico metallizzato. Corpo principale e gruppo tecnico di dissipazione in alluminio estruso. Cavo di alimentazione/sospensione in PVC dello stesso colore della finitura esterna - l'innesto del cavo sul corpo della sospensione è dotato di un sistema manuale di regolazione che facilita l'eventuale allineamento. Sistema rapido di connessione elettrica e meccanica dell'adattatore sul binario senza bisogno di utensili. Il prodotto è provvisto di blocco meccanico.



Installazione
Fissaggio meccanico con adattatore su binario.

Colore
Bianco (01) | Nero/Nero (43) | Bianco/Nero (47) | Bianco/Oro (41)* | Nero/Oro (44)* | Bianco/Cromo brunito (E7)* | Nero/Cromo brunito (F1)*

* Colori a richiesta

Peso (Kg)
0.7

Montaggio
sospeso a binario bv

Cablaggio
Driver LED DC/DC integrato nell'adattatore - connessione diretta sul binario 48V - unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente. La regolazione del cavo di sospensione può essere eseguita sul corpo della sospensione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20

Dati tecnici

Im di sistema:	192
W di sistema:	3.3
Im di sorgente:	240
W di sorgente:	2
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	58.2
Im in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	80
Angolo di apertura [°]:	42°
CRI (minimo):	90
Temperatura colore [K]:	4000

MacAdam Step:	2
Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	1
Corrente LED [mA]:	700
Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
% minima di dimmerazione:	5
Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Control:	DALI

Polare



Lux

h	d	Em	Emax
2	1.5	80	100
4	3.1	20	25
6	4.6	9	11
8	6.1	5	6

Isolux