



Dernière mise à jour des informations: Avril 2024



#### Référence produit

MXK6: Profilé linéaire bas encastré Frame pour Ledstrip Top - L=1000

#### Description technique

Profil rigide en aluminium avec goulotte pour encastrément (version basse) ; la conformation du profil permet d'appliquer toutes les Ledstrip (bandes LED) monochromes avec LED à émission frontale, disponibles en versions standard (avec adhésif) ou tubes (avec gaine extérieure). Finitions : gris anodisé - blanc. Le profil peut être complété d'un écran diffuseur disponible en deux finitions : opale et translucide.

#### Installation

Éclairage en corniche linéaire périphérique de plafond pour lumière rasante sur le mur - éclairage en corniche linéaire de plafond pour lumière directe sur le mur ou lumière rasante sur le plafond - éclairage en corniche linéaire périphérique mural pour lumière rasante sur le mur à proximité du sol. Fixation du profil au plafond/mur par vis (non fournies) ; les panneaux associés au profil (ép. 12,5 mm conseillée) devront être fixés par des structures spéciales : le profil n'a pas de propriétés portantes. Embouts de fermeture accessoires (réf. MXL5 - kit 2 x 5 pcs).

#### Coloris

Blanc (01) | Aluminium (12)

#### Poids (Kg)

0.21

#### Montage

encastré mural|encastré au plafond|en saillie au plafond

#### Câblage

Consulter avec attention la notice de la Ledstrip

#### Remarque

La composition de la commande et la configuration de la file continue peuvent être obtenues à partir du catalogue. Les cartes, les câblages, les sets de têtes et accessoires de fixation doivent être commandés à part.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

850°C