

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

### Configurazione di prodotto: UC80

UC80: Tesata - Ottica STwrWide - Warm White - Zhaga ready - Ta 40°C



### Codice prodotto

UC80: Tesata - Ottica STwrWide - Warm White - Zhaga ready - Ta 40°C

### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione con ottica stradale a luce diretta con temperatura ambiente massima di funzionamento di 40°C per applicazione a tesata. Il vano ottico è realizzato in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step in cui le fasi principali sono: sgrassaggio, fluoro-zirconatura (strato produttivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica texturizzata, cotta a 150°, che fornisce alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Il vetro sodico-calcico di chiusura del vano ottico ha spessore 5 mm fissato al prodotto tramite 4 viti. Il vano componenti in lamiera è chiuso tramite 5 viti. L'alimentatore è fornito di sistema automatico di controllo della temperatura interna. Il prodotto è dotato di presa multipolare Zhaga 4 Pin, comprensivo di tappo IP65. Il prodotto è fornito di circuito a LED monocromatico Warm White. L'apertura del vano componenti e del vano ottico è possibile tramite l'utilizzo di attrezzi di uso comune. Il flusso luminoso emesso nell'emisfero superiore del sistema in posizione orizzontale è nullo. Il prodotto è pre-cablatto con cavo uscente di 3m. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox.

### Installazione

Il proiettore è installabile con montaggio a tesata per cavi di diametro da 6 a 12 mm. L'attacco è compreso nel codice prodotto finito.

### Colore

Nero (04) | Grigio (15)

### Peso (Kg)

7.1

### Montaggio

tesata

Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

Im di sistema:	2560.0	Life Time LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25C)
W di sistema:	19.4	Life Time LED 3:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40C)
Im di sorgente:	2560	Life Time LED 4:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40C)
W di sorgente:	17	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	131.96	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -15°C a 40°C.
Angolo di apertura [°]:	152° / 94°	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Indice di resa cromatica:	70	Corrente di spunto (in-rush):	20.3 A / 346 µs
Temperatura colore [K]:	2200	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni B10A:	10 apparecchi
MacAdam Step:	3	interruttore automatico:	B16A: 17 apparecchi C10A: 17 apparecchi C16A: 28 apparecchi
Life Time LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25C)	% minima di dimmerazione:	1
		Protezione alle sovratensioni:	12kV Modo comune e 12kV Modo differenziale

