

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

### Configurazione di prodotto: 247A

247A: Proiettore SIPARIO Ø73 - DALI - Flood - OBReflector -



### Codice prodotto

247A: Proiettore SIPARIO Ø73 - DALI - Flood - OBReflector -

### Descrizione tecnica

Proiettore orientabile Ø73 con adattatore per installazione a basetta o binario tensione di rete. Sorgente Led con tecnologia C.O.B (Chip on board) ad alta resa cromatica -CRI90- tonalità 3500K.

Corpo realizzato in pressofusione di alluminio con tappo posteriore ed anello frontale in materiale termoplastico (Mass-Balance). Il prodotto permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale con blocco meccanico e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva.

Sistema ottico OptiBeam Reflector con ottica Flood. Riflettore antigraffio realizzato in alluminio P.V.D (Physical Vapour Deposition) in grado di fornire ottime performance in termini di efficienza luminosa.

Alimentatore elettronico dimmerabile DALI-2 integrato nel corpo illuminante.

Proiettore con sistema Push&Go progettato per facilitare e velocizzare in sicurezza l'accoppiamento tra prodotto e accessorio ottico. La disconnessione meccanica permette lo sgancio dell'accessorio ma non la caduta. Possibilità di utilizzo in contemporanea di tre accessori interni ed uno esterno. Tutti gli accessori interni ed esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.

### Installazione

Basetta o binario tensione di rete.

### Colore

Bianco (01) | Nero opaco (V0)

### Peso (Kg)

0.64

### Montaggio

binario trifase

Soddisfa EN60598-1 e relative note




### Dati tecnici

Im di sistema:	2027	CRI (minimo):	90
W di sistema:	20.6	Temperatura colore [K]:	3500
Im di sorgente:	2330	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	18	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	98.4	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	87	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	34°	Control:	DALI-2

### Polare

Imax=5941 cd	Lux			
	h	d	Em	Emax
90°	2	1.2	1152	1485
180°	4	2.4	288	371
6000	6	3.7	128	165
0°	8	4.9	72	93
$\alpha = 34^\circ$				

### Isolux



### Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2330 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	12.6	13.2	12.9	13.4	13.6	12.6	13.2	12.9	13.4	13.6
	3H	12.5	13.0	12.8	13.3	13.5	12.5	13.0	12.8	13.3	13.5
	4H	12.4	12.9	12.8	13.2	13.5	12.4	12.9	12.8	13.2	13.5
	6H	12.4	12.8	12.7	13.1	13.4	12.4	12.8	12.7	13.1	13.4
	8H	12.3	12.7	12.7	13.0	13.4	12.3	12.7	12.7	13.1	13.4
	12H	12.3	12.7	12.7	13.0	13.4	12.3	12.7	12.7	13.0	13.4
4H	2H	12.4	12.9	12.8	13.2	13.5	12.4	12.9	12.8	13.2	13.5
	3H	12.3	12.7	12.7	13.0	13.4	12.3	12.7	12.7	13.0	13.4
	4H	12.2	12.5	12.6	12.9	13.3	12.2	12.5	12.6	12.9	13.3
	6H	12.1	12.4	12.5	12.8	13.2	12.1	12.4	12.5	12.8	13.2
	8H	12.1	12.3	12.5	12.7	13.2	12.1	12.3	12.5	12.7	13.2
	12H	12.0	12.3	12.5	12.7	13.1	12.0	12.3	12.5	12.7	13.1
8H	4H	12.1	12.3	12.5	12.7	13.2	12.1	12.3	12.5	12.7	13.2
	6H	12.0	12.2	12.4	12.6	13.1	12.0	12.2	12.4	12.6	13.1
	8H	11.9	12.1	12.4	12.6	13.1	11.9	12.1	12.4	12.6	13.1
	12H	11.9	12.0	12.4	12.5	13.0	11.9	12.0	12.4	12.5	13.0
12H	4H	12.0	12.3	12.5	12.7	13.1	12.0	12.3	12.5	12.7	13.1
	6H	11.9	12.1	12.4	12.6	13.1	11.9	12.1	12.4	12.6	13.1
	8H	11.9	12.0	12.4	12.5	13.0	11.9	12.0	12.4	12.5	13.0
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	5.9 / -10.2					5.9 / -10.2				
	1.5H	8.7 / -22.8					8.7 / -22.8				
	2.0H	10.7 / -30.2					10.7 / -30.2				