


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2023

Configurazione di prodotto: N348

N348: Proiettore LED warm - ottica spot

**Codice prodotto**N348: Proiettore LED warm - ottica spot **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Proiettore dalle linee essenziali predisposto per installazione in appoggio e particolarmente idoneo per collocazione su cornicioni, architravi e mensole. Il sistema di snodo in posizione centrale permette un facile orientamento in tutte le direzioni. Sorgente LED ad elevato indice di resa cromatica. Sistema passivo di dispersione termica. Corpo componenti in alluminio estruso con testate di chiusura in alluminio pressofuso. Piastra di fissaggio a superficie in lamiera di acciaio sagomata zincata. Gruppo ottico, snodi e bracci in alluminio pressofuso. Ottiche di emissione in PMMA - apertura spot. Capacità di orientamento: -35°/+90° rispetto al piano orizzontale; 359° sul piano verticale. Disponibili schermi ottici con codifica separata per variare l'angolo di apertura dell'emissione luminosa.

Installazione

Oltre alla posizione in appoggio su piano orizzontale, sono consentite l'installazione su parete verticale e la posizione rovesciata a 180°, permettendo di ottenere un buon puntamento in qualsiasi circostanza. Fissaggio della piastra di ancoraggio tramite viti e tasselli ad espansione e successivo fissaggio meccanico del corpo componenti alla piastra.

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Peso (Kg)

2

Montaggio

a parete/la soffitto

Cablaggio

Completo di alimentatore elettronico integrato nel corpo componenti; cablaggio all'alimentazione sulla piastra di ancoraggio tramite morsetteria ad innesto rapido; predisposizione per cablaggio passante con gommino di protezione.

Note

Possibilità di variare l'emissione luminosa aggiungendo le ottiche supplementari opzionali: medium - MXG3 (beam 30°) flood - MXG4 (beam 46°) oval - MXG5 (50° / 15°)

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1530.3
W di sistema:	22.5
Im di sorgente:	1700
W di sorgente:	18
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	68
Im in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	90
Angolo di apertura [°]:	14°
Indice di resa cromatica:	95
Temperatura colore [K]:	3000

MacAdam Step:	3
Life Time LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Perdite dell'alimentatore [W]:	4.5
Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	1
Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Corrente di spunto (in-rush):	20 A / 250 µs
Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 20 apparecchi B16A: 32 apparecchi C10A: 33 apparecchi C16A: 54 apparecchi
Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale

Polare

Imax=12093 cd		Lux			
90°	180°	90°	h	d	Em Emax
			2	0.5	2363 3023
			4	1	591 756
			6	1.5	263 336
			8	2	148 189
α = 14°					

