

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

**Produktkonfiguration: 604C(BR)+620C**

620C: Strip UpLight Warm White - UGR<19 - für Modul mit L=2280



**Produktcode**

620C: Strip UpLight Warm White - UGR<19 - für Modul mit L=2280


**Beschreibung**

Strip UpLight für Modul mit L=2280. Einfarbige LED Warm White CRI90 mit UGR<19. Komplett mit Schnellanschlüssen.

**Farben**

Weiß (01)

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

|   |        |                                 |                                |
|---|--------|---------------------------------|--------------------------------|
| Im System:  | 1140.0 | Farbtemperatur [K]:             | 3000                           |
| W System:   | 8.5    | MacAdam Step:                   | 3                              |
| Im Lichtquelle:   | 1140   | Lebensdauer LED 1:              | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| W Lichtquelle:  | 7.1    | Eingangsspannung [V]:           | 48                             |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):                           | 134.12 | Lampencode:                     | LED                            |
| Im im Notlichtbetrieb:                                      | -      | Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse: | 1                              |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 44.8   | ZVEI-Code:                      | LED                            |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 (L.O.R.) [%]:              |        | Anzahl Leuchtgehäuse:           | 1                              |
| Abstrahlwinkel [°]:   | 112°   | LED Strom [mA]:                 | 0.02                           |
| CRI:  | 90     | Control:                        | PWM                            |