


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: MM35+LED

MM35: incasso Ø 205 - LED dissipazione passiva neutral white alimentazione elettronica integrata - Spot

**Codice prodotto**MM35: incasso Ø 205 - LED dissipazione passiva neutral white alimentazione elettronica integrata - Spot **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

apparecchio estraibile orientabile ad incasso per sorgente LED con sistema passivo di dispersione termica. Struttura con cornice e corpo principale in alluminio pressofuso; superficie sagomata ad elevato effetto radiante che determina un'efficace riduzione della temperatura mantenendo inalterate nel tempo le prestazioni della sorgente LED. Cerniere di rotazione in acciaio, anello di chiusura del corpo in alluminio cromato. Riflettore con ottica ad alta efficienza in alluminio superpuro - apertura Spot. Orientamento del corpo con dispositivo di manovra manuale: interno 30° - esterno 75° - rotazione sull'asse 355°. Fornito con gruppo di alimentazione elettronico collegato all'apparecchio. LED bianco neutral ad elevato rendimento.

Installazione

ad incasso con molle in acciaio per controsoffitti con spessori a partire da 1 mm; foro di preparazione Ø 195

Colore

Bianco/Alluminio (39) | Grigio/Alluminio (78)

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

su box alimentatore con connessioni ad innesto rapido

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	2238,3	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	37,4	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	2700	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	32	Life Time LED 1:	50.000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	59,8	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	12°		

Polare

		Lux/Klm			
		h	d	Em	Emax
32 W LED - /	$\alpha = 12^\circ$	2	0.4	1537	1968
		4	0.8	384	492
		6	1.3	171	219
		8	1.7	96	123

	R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	74	70	67	65	69	67	66	64	77	
1.0	77	74	71	69	73	71	70	67	81	
1.5	82	79	77	75	78	76	75	73	88	
2.0	84	82	81	79	81	80	79	76	92	
2.5	86	84	83	82	83	82	81	79	95	
3.0	87	86	85	84	84	84	83	80	97	
4.0	88	87	87	86	86	85	84	82	99	
5.0	88	88	87	87	86	86	85	83	100	

QC	A	G	1.15	2000	1000	500	<=300		
	B		1.50		2000	1000	750	500	<=300
	C		1.85			2000		1000	500
									<=300