

Dernière mise à jour des informations: Février 2025

**Configuration du produit: QV62.01+MY24.24**

QV62.01: Projecteur Robin Ø62 pour rail à basse tension 48V - DALI - 20.7W 1463lm - 4000K - CRI 90 - Blanc  
 MY24.24: Réfracteur à diffusion elliptique - medium - Transparent incolore



**Référence produit**

QV62.01: Projecteur Robin Ø62 pour rail à basse tension 48V - DALI - 20.7W 1463lm - 4000K - CRI 90 - Blanc

**Description technique**

Projecteur orientable miniaturisé avec adaptateur pour installation sur rail à basse tension 48V. Réalisé en aluminium moulé sous pression avec système de dissipation passive. L'adaptateur en matière thermoplastique comprend le circuit driver CC/CC à fonction gradable DALI power line. La technologie intégrée « power line » permet de régler individuellement chaque projecteur installé sur le rail. Les articulations du projecteur permettent une rotation de 360° et une inclinaison de 160° avec possibilité d'installation du projecteur sur rail 48V, aussi bien en position « up » qu'en position « down ». Le groupe optique en position reculée garantit un grand confort visuel. Verre à haute définition en matière thermoplastique avec possibilité d'utilisation d'accessoires supplémentaire, garantissant d'autres effets lumineux. Système rapide de branchement électrique et mécanique de l'adaptateur sur le rail sans nécessité d'outils. Dispositif de fixation au rail 48V avec double blocage mécanique de sécurité antichute.

**Installation**

Fixation mécanique avec adaptateur sur rail 48V sans nécessité d'outils

**Coloris**

Blanc (01)


**Poids (Kg)**

0.75

**Câblage**

Driver CC/CC avec fonction gradable DALI power line - branchement direct au rail 48V. Unité d'alimentation du rail à commander séparément.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



**Référence accessoire**

MY24.24: Réfracteur à diffusion elliptique - medium - Transparent incolore

**Description technique**

Accessoire en verre mille-raies, pour modifier la diffusion lumineuse en obtenant une distribution elliptique.

**Installation**

Posé : retirer le verre de protection de l'appareil et le remplacer par l'écran accessoire.

**Coloris**

Transparent incolore (24)

**Poids (Kg)**

0.02

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Données techniques**

lm du système:	1121	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	20.7	Voltage [V]:	48
lm source:	1900	Code Lampe:	LED
W source:	19	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	54.2	Code ZVEI:	LED
lm en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	59	% minimum de gradation:	5
Angle d'ouverture [°]:	50° / 18°	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
IRC (minimum):	90	Modalité de gradation:	CCR
Température de couleur [K]:	4000	Control:	DALI
MacAdam Step:	2		

Polaire

I <sub>max</sub> =3063 cd		C0-180		Lux			
90°	180°	90°	h	d1	d2	Em	E <sub>max</sub>
			2	1.8	0.6	549	766
			4	3.7	1.3	137	191
			6	5.5	1.9	61	85
			8	7.4	2.5	34	48
α = 49° / 18°							