


Última actualización de la información: Abril 2024



**Código producto**

Q618: raíl 48V (16A) Minimal (trimless recessed) - L 500

**Descripción**

Raíl de baja tensión 48V (16A) para aplicaciones empotrables sin marco de tope. Preparado para el alojamiento de luminarias con adaptador de 48 V. Realizado en aluminio extruido pintado, incluye una serie de placas de montaje diseñadas para facilitar la introducción del perfil en los falsos techos con distintos espesores. El circuito integrado, diseñado para interactuar con el controlador CC/CC incluso en los adaptadores, permite programar individualmente las luminarias del raíl. Para obtener filas continuas existen juntas rectas y angulares con código independiente. Está disponible un revestimiento de cierre con montaje a ras de la apertura del raíl.

**Instalación**

Empotrable en techo o pared. Disponibles juntas rectas o angulares (techo-techo / techo-pared).

**Colores**

Blanco (01) | Negro (04)

**Peso (Kg)**

0.23

**Montaje**

empotrable en la pared|empotrable en el techo

**Equipo**

El convertidor DALI, preparado para la instalación remota, está disponible con código independiente. Para más información sobre las cargas máximas y las modalidades de cableado, consultar la hoja de instrucciones.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

