


Última actualización de la información: Agosto 2023



Código producto

MU34: Luminaria de techo para señalización de emergencia - LED - Diagnóstico Centralizado **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria con lámpara de LED para señalización de las vías de evacuación. Instalación en techo. Estructura porta componentes de chapa de acero perfilado, acabado blanco. Funcionamiento constante (siempre encendido - SA); en caso de ausencia de corriente garantiza una autonomía en emergencia de 3 h con batería completamente cargada. Distancia de visibilidad de la señal 25 m de acuerdo con la norma UNI EN 1838. Luminarias con diagnóstico centralizado y circuito de interconexión capaz de dialogar con la centralita externa auxiliar (cód. MXS9). En caso de problema de funcionamiento o avería, la pantalla de la centralita muestra el número de identificación asociado a las luminarias implicadas. Indicador de led para señalización de funcionamiento correcto o avería. Para conocer todas las funciones del indicador de funcionamiento, consultar la hoja de instrucciones. Batería Ni-Cd con carga total en 24 h. Apantallamientos de señalización disponibles con código independiente (pictogramas diseño L22).

Instalación

En techo - cárter de revestimiento desmontable y fijación de la estructura en superficie con tornillos de expansión (no incluidos).

Colores

Blanco (01)

Montaje

en el techo

Equipo

Dentro de la estructura - desmontaje del panel de protección y conexión a los bornes estándar.

Notas

Función Inhibition Mode (sólo en las versiones con diagnóstico centralizado): permite desactivar el sistema incluso durante largos periodos de tiempo. El sistema de emergencia se reactiva desde la centralita de control cód. MXS9.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	35 (*)	CRI:	80
W de sistema:	1 (*)	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	35 (*)	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	1 (*)	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	35.0 (*)	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-		