



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2023

Configurazione di prodotto: MC91+L291

MC91: con gruppo di alimentazione elettronico 35W HIT (CDM-TC) - Medium



Codice prodotto

MC91: con gruppo di alimentazione elettronico 35W HIT (CDM-TC) - Medium **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Proiettore per interni realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, con adattatore per installazione su binario tensione di rete. La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e una inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale, inoltre l'apparecchio è dotato di blocchi meccanici del puntamento e scala graduata per entrambe le rotazioni. Tali blocchi sono effettuati agendo, con uno stesso utensile, su due viti, una lateralmente all'asta ed una sull'adattatore a binario. Il proiettore è corredato di anello porta accessori, che può contenere fino a due accessori piani contemporaneamente. Si può, inoltre, applicare un altro componente esterno a scelta tra schermo asimmetrico, alette direzionali e schermo antiabbagliamento. L'apparecchio con ottica Medium 35W HIT (CDM-TC) è completo di gruppo di alimentazione elettronico. IP40 sul vano ottico.

Installazione

A binario elettrificato.

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15)

Montaggio

binario trifase

Cablaggio

Componentistica elettronica per lampada a scarica contenuta all'interno di apposito box integrato all'apparecchio.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	2028	Indice di resa cromatica:	90
W di sistema:	39	Temperatura colore [K]:	4200
Im di sorgente:	3400	Perdite dell'alimentatore	4
W di sorgente:	35	[W]:	
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	52	Voltaggio [Vin]:	230
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	L291
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Attacco:	G8,5
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	60	Numero di lampade per vano ottico:	1
Angolo di apertura [°]:	14°	Codice ZVEI:	HIT-CE
		Numero di vani ottici:	1

Polare

Imax=17614 cd		Lux			
90°	180°	h	d	Em	Emax
		2	0.5	3450	4403
		4	1	863	1101
		6	1.5	383	489
		8	2	216	275