


Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: B622+1768

B622: Encastré rond - optique wall washer fixe

**Référence produit**B622: Encastré rond - optique wall washer fixe **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Luminaire encastré de sol prévu pour l'utilisation de sources lumineuses aux halogénures métalliques, optique wall washer fixe. Composé d'un corps rond, d'un boîtier d'encastrement et d'une collerette. Le corps est en fonte d'aluminium, la collerette est en acier inox AISI 304. Le produit est équipé d'un verre trempé de fermeture, d'un joint d'étanchéité en silicone, d'un écran anti-éblouissement pour le confort visuel et d'un presse-étoupe en laiton nickelé M15x1 servant de liaison entre le corps inférieur et le corps supérieur. Un boîtier de décompression obtenu dans la partie inférieure de l'appareil permet d'effectuer un câblage en cascade avec un bornier à 6 pôles et un double presse-étoupe M24 x 1,5 en acier inox. Cette solution permet de simplifier l'ouverture du verre supérieur, en supprimant l'effet de décompression interne du bloc optique ainsi que l'effet de pompe par le câble d'alimentation. Le positionnement et l'ancrage du groupe au boîtier d'encastrement est assuré par 2 vis en acier inox M6x25 UNI 5931. Le boîtier d'encastrement pour la mise en place est réalisé en matière plastique en polypropylène renforcé noir (à commander à part). Résistance à la charge statique jusqu'à 3500 Kg Toutes les vis utilisées sont en acier inox A2. La température maximum du verre est de 75° C.

Installation

Installation par encastrement au sol ou à enterrer.

Coloris

Acier (13)

Montage

enterré

Câblage

Bloc d'alimentation avec condensateur de compensation anti-explosion, ballast électromagnétique et starter.


Remarque

Accessoires disponibles: filtres colorés, ventouse, boîtier d'encastrement, couvercle pour boîtier d'encastrement.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	1118	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	42	Voltage [V]:	230
Im source:	3300	Code Lampe:	1768
W source:	35	Culot:	G12
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	26.6	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	HIT-CE
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	34	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.
IRC:	80		

Polaire

Eclairéments

