


Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

**Configuration du produit: PH63**

PH63: Appareil encastrable Frame orientable à 5 cellules - LED - Neutral White - Alimentation gradable DALI - Wide Flood

**Référence produit**

PH63: Appareil encastrable Frame orientable à 5 cellules - LED - Neutral White - Alimentation gradable DALI - Wide Flood

**Description technique**

Appareil rectangulaire à encastrer à sources LED. Logement en tôle d'acier profilé avec cadre de finition. Le corps linéaire à 5 cellules lumineuses, en aluminium moulé sous pression, permet d'orienter le faisceau lumineux et l'incliner de +/- 30°. Optiques haute définition en matière thermoplastique métallisée, intégrées vers l'arrière à l'écran noir anti-éblouissement ; la composition structurelle du système optique évite l'effet point de lumière, permet d'obtenir une distribution lumineuse définie et circulaire et détermine une émission à luminance contrôlée. Avec transformateur gradateur de tension électronique DALI relié à l'appareil.

**Installation**

à encastrer avec système de blocage mécanique pour faux-plafonds de 1 à 25 mm d'épaisseur ; possibilité d'installation sur plafond et sur mur (vertical + horizontal)

**Coloris**

Blanc (01) | Noir/Noir (43) | Blanc/Noir (47) | Blanc/Or (41)\* | Gris/Noir (74)\* | Blanc / chrome bruni (E7)\*

**Poids (Kg)**

0.69

\* Couleurs sur demande

**Montage**

encastré mural|encastré au plafond

**Câblage**

Sur boîtier d'alimentation : assemblages par vis

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative)

**Données techniques**

|                                                  |       |                                      |                                |
|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Im du système:                                   | 770.8 | IRC:                                 | 90                             |
| W du système:                                    | 8.7   | Température de couleur [K]:          | 4000                           |
| Im source:                                       | 940   | MacAdam Step:                        | 3                              |
| W source:                                        | 7.1   | Durée de vie LED 1:                  | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système): | 88.6  | Code Lampe:                          | LED                            |
| Im en mode secours:                              | -     | Nombre de lampes par groupe optique: | 1                              |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:  | 0.0   | Code ZVEI:                           | LED                            |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                 | 82    | Nombre de groupes optiques:          | 1                              |
| Angle d'ouverture [°]:                           | 42°   | Control:                             | DALI-2                         |