



Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

**Référence produit**

MXL1: Profilé linéaire haut encastré Frame pour Ledstrip Top - L=2000

**Description technique**

Profil rigide en aluminium avec goulotte pour encastrement (version haute) ; la conformation du profil permet d'appliquer toutes les Ledstrip (bandes LED) monochromes avec LED à émission frontale, disponibles en versions standard (avec adhésif) ou tubes (avec gaine extérieure). Finitions : gris anodisé - blanc. Le profil peut être complété d'un écran diffuseur disponible en deux finitions : opale et translucide. La section rehaussée du profil, combinée à l'écran opale, supprime l'effet punctiforme typique des bandes.

**Installation**

à encastrer sur fraisage préalablement pratiqué ; fixation directe par vis (non comprises) ; le profil est pourvu d'un marquage longitudinal pour faciliter le perçage. En présence de fraisage passant (ex. placoplâtre), il existe un kit de ressorts accessoires (réf. MXP6 x 2 pcs) ; fixer les ressorts sur le module (les entraxes et les quantités dépendent de la longueur des modules : consulter la notice), insérer dans le fraisage pratiqué. Embouts de fermeture accessoires (réf. MXL8 - kit 2 x 5 pcs).

**Coloris**

Blanc (01) | Aluminium (12)

**Poids (Kg)**

0.55

**Montage**

encastré mural|encastré au plafond|en saillie au plafond

**Câblage**

Consulter avec attention la notice de la Ledstrip

**Remarque**

La composition de la commande et la configuration de la file continue peuvent être obtenues à partir du catalogue. Les cartes, les câblages, les sets de têtes et accessoires de fixation doivent être commandés à part.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

850°C