

Letzte Aktualisierung der Informationen: November 2024

**Zubehörcode**

PE02: Anschlussdose mit Seilpendel - Aufbau-Version - für Korpus Ø172 UP/DOWN - UGR<19 < 19 (KEINE PURE-Versionen)

Beschreibung

Aufbau-Anschlussdose für Pendelausführung/Versorgung des Produkts BeTwo (nicht zu verwenden für die Versionen PURE). Decken-Befestigungsplatte aus Stahl-Druckguss - Deckrosette aus Polycarbonat. Die mitgelieferten Kabel mit L 2500 mm erfüllen gleichzeitig die Funktion von Hänge- und Versorgungsleitungen - Längenregulierung und Verkabelung werden im oberen Gehäuseteils des Leuchtenkorpus durchgeführt, in dem sich die Anschlussklemme und die Kabelhalter befinden. Die Gleitschienen sind parallel zur Kabellänge zu verlegen und ahmen ästhetisch die Form der Pendelleuchte nach. Eingebaute Versorgungseinheit bestehend aus 2 dimmbaren DALI-Vorschaltgeräten.

Installation

Stahlplatte für Befestigung auf der Verlegefläche mit Schrauben und Dübeln (nicht mitgeliefert).

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04)


Gewicht (Kg)

0.63

Verkabelung

Anschluss an das Stromnetz per Schnellanschluss, der sich auf der Platine der Anschlussdose befindet - 2 Vorschaltgeräte mit Verkabelung enthalten. Regulierung der Leitungskabel / Seilpendel und nachfolgende Verkabelungen sind im oberen Gehäuseteils des Leuchtenkorpus durchzuführen, der über einen Schnellklemmenanschluss sowie Kabelhalter verfügt. Anschlussdose nicht für PURE-Versionen verwenden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Control: DALI-2