


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2023

**Codice prodotto**

M455: Profilo iniziale versione Frame per piastre 35/49W T16 L=1500 **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Profilo iniziale in estrusione di alluminio versione Frame completo di giunti diretti; schermo opale in metacrilato predisposto per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione; predisposto per alloggiamento di una piastra cablata 35/49W T16

Installazione

Montaggio in file continue. Applicabile ad incasso tramite apposite staffe comprese nell'imballo

Colore

Bianco (01) | Alluminio (12)

Peso (Kg)

4.21

Montaggio

incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto

Cablaggio

I profili iniziali sono già forniti di cablaggio passante a 7 poli per file continue. Morsettiere ad innesto rapido per un'installazione semplificata degli apparecchi

Note

La composizione dell'ordine e la configurazione della fila continua possono essere ricavate dal catalogo. Piastre, cablaggi, set di testate e accessori di fissaggio vanno ordinati a parte.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

850°C

**Dati tecnici**

lm di sistema:

-

W di sorgente:

-

W di sistema:

-

lm in modalità emergenza:

-

lm di sorgente:

-