

Letzte Aktualisierung der Informationen: Januar 2025



Zubehörcode

PA19: Konstantstromversorgungseinheit DALI IP20 12- 32W - Vin 220-240Vac 50/60Hz - Iout 250- 700 mA

Beschreibung

Versorgungsgerät dimmbar DALI von 12 bis 32 W. Eingang Vin=220÷240 Vac 50÷60 Hz. Ausgang mit Konstantstrom 250÷700 mA wählbar von DIP-SWITCH. Die Eigenschaften des Produkts beinhalten Überspannungsschutz, Schutz DA Kurzschlüssen, Schutz gegen Überstrom und Farbtemperatur.

Installation

Ausgerüstet mit Öffnungen für die eventuelle Schraubbefestigung.

Farben

Neutral (00)

Abmessungen (mm) (*)

103x67x21

* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

Verkabelung

Ein- und Auslass-Klemmleisten auf einer Seite (Kabelquerschnitt bis 1,5 mm²). Kabelhalter im Lieferumfang enthalten für Kabel mit Durchmesser min. 3 mm - max. 8 mm.

Anmerkungen

Zur Einstellung der Stromstärke und der Mindest- und Höchstmengen an dieses Verbindungsgerät anschließbarer Leuchten die Montageanleitung des Produkts konsultieren.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Frequenz [Hz]:	50/60	Minimaler Dimmwert %:	1
Strom Iout [mA]:	250	Überspannungsschutz:	4kV Gleichtaktspannung und 3kV Gegentaktspannung
Einschaltstrom:	5 A / 50 µs	Control:	DALI-2
maximale Anzahl LED-Treiber pro Sicherungsautomat:	B10A: 31 Versorgungseinheit B16A: 50 Versorgungseinheit C10A: 52 Versorgungseinheit C16A: 85 Versorgungseinheit		