


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: QB32
QB32: Módulo LED angular - Frame Down HO - ON-OFF - Luz general - Neutral



Código producto
QB32: Módulo LED angular - Frame Down HO - ON-OFF - Luz general - Neutral **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Elemento angular para perfiles versiones Frame con marco de tope y módulo LED Neutral 4000K versión High Output. La dotación óptica y estructural del módulo permite obtener altos valores de flujo y eficiencia del sistema. Apantallamiento de material termoplástico ópalo para luz general difusa; apantallamiento preparado para el acoplamiento mediante superposición. Alimentación integrada Cableado pasante para filas continuas.

Instalación
Empotrable utilizando los soportes integrados en el perfil.

Colores
Blanco (01)

Peso (Kg)
4.17

Montaje
empotrable en el techo

Equipo
El perfil angular incluye cableado pasante para filas continuas. Clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre luminarias. Con alimentación integrada ON-OFF - no regulable.

Notas
Analizar con atención la configuración del sistema; para completar de manera correcta una fila continua con perfil angular, es necesario instalar siempre dos módulos iniciales en los extremos del ángulo.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

pending

Datos técnicos		
Im de sistema:	3116	CRI: 80
W de sistema:	24.6	Temperatura de color [K]: 4000
Im de la fuente:	2050	MacAdam Step: 3
W de la fuente:	11	Life time (vida útil) LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	126.7	Código de lámpara: LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico: 1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI: LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Número de grupos ópticos: 2

