

Blade R downlight

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Août 2024

Configuration du produit: RL24.01

RL24: Appareil rond orientable



Référence produit

RL24: Appareil rond orientable

Description technique

Appareil rond orientable à rotation interne de 355° et mouvement basculant de 30° max prévu pour l'utilisation de source LED à technologie C.o.B. Version compatible avec Blade R diam 125mm (12 LED) avec dispositif d'accrochage à l'appareil et groupe d'alimentation DALI. Le corps principal orientable en aluminium moulé sous pression comprend une surface radiante qui garantit une excellente dissipation de la chaleur. Réflecteur à haute définition en matière thermoplastique métallisée - optique medium (16°). Structure avec collerette extérieure de butée en aluminium moulé sous pression. Bague intérieure en matière thermoplastique, disponible en différentes finitions, peintes ou métallisées. Verre de protection compris Le produit est fourni avec LED de tonalité de couleur 4000K à indice de rendu de couleur élevé IRC90.

Installation


Accessoire downlight pour Blade R diam 125mm (12 LED)

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

0.27



Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Données techniques

| | | | |
|--|-------|---|--|
| Im du système: | 546.7 | Durée de vie LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| W du système: | 8.1 | Voltage [V]: | 230 |
| Im source: | 770 | Code Lampe: | LED |
| W source: | 6 | Nombre de lampes par groupe optique: | 1 |
| Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système): | 67.49 | Code ZVEI: | LED |
| Im en mode secours: | - | Nombre de groupes optiques: | 1 |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]: | 0.0 | Facteur de puissance: | Voir Notice de montage |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 71 | Courant d'appel: | 18 A / 250 µs |
| Angle d'ouverture [°]: | 14° | Nombre maximal d'appareils par disjoncteur: | B10A: 21 appareils B16A: 34 appareils C10A: 35 appareils C16A: 57 appareils |
| IRC: | 90 | % minimum de gradation: | 1 |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Protection de surtension: | 0kV Mode commun e 0kV Mode différentiel |
| MacAdam Step: | 2 | Control: | DALI-2 |