Glim Cube

Design Piero Castiglioni **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Octobre 2023

Configuration du produit: BC25
BC25: Applique LED1 optique lame de lumière

Référence produit
BC25: Applique LED1 optique lame de lumière **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Luminaire en installation murale ou plafond, prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED RGB, optique lame de lumière.Ce produit est formé d'une patère de support et d'un écran.La patère est en aluminium moulé sous pression EN1706AC 46100LF, soumis à un traitement de phosphochromatation et traité ensuite avec deux couches de fond, passivation à 120°C. La finition à la peinture acrylique liquide appliquée à chaud à 150 °C assure une haute protection contre les agents atmosphériques et les rayons UV. L'écran est en polyméthylméthacrylate rayé, la plaque d'accrochage mural est en acier inox, vis sans tête M5x10.Toutes les vis utilisées sont en acier inox A2.Le produit est fourni avec lampe.

Installation
Installation murale ou plafond.

Coloris
Gris (15)



Montage
applique murale|en saillie au plafond

Câblage
Interface de pilotage à commander à part.

Remarque
Avec lampe.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

Données techniques

lm du système:	55	Durée de vie LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
W du système:	7.4	Pertes de l'alimentation [W]:	2.8
lm source:	202.5	Code Lampe:	LED
W source:	4.6	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	7.4	Code ZVEI:	LED
lm en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	27	LED Courant [mA]:	86
Température de couleur [K]:	RGB		

Polaire



Isolux