

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: RU18+RU45+RV26

RV26: Piastra con Led Neutral White - Up/Down - General Light LO - DALI - L=1196



Codice prodotto

RV26: Piastra con Led Neutral White - Up/Down - General Light LO - DALI - L=1196

Descrizione tecnica

Piastra LED Neutral White ad emissione diretta (Down) e indiretta (Up). Versione Low Output (LO) per profili Luce Generale da abbinare all'apposito schermo Opale (singolo o a rolla) da ordinare separatamente. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free". Per la luce indiretta (Up) forniamo una piastra di appoggio in alluminio estruso verniciata bianca per una maggiore riflettanza.

Installazione

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

1.3

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli consecutivi. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	3060.0	Indice di resa cromatica:	90
W di sistema:	27.0	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	4500	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	24	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	113.33	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	1320.39	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	68	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	96° / 102°	Control:	DALI-2