

Front Light


Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: MN46

MN46: Proiettore corpo piccolo - LED Warm White - Alimentatore elettronico - Ottica Spot



Codice prodotto

MN46: Proiettore corpo piccolo - LED Warm White - Alimentatore elettronico - Ottica Spot **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario a tensione di rete e per sorgente LED ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità di colore warm white. Ottica spot. Apparecchio realizzato in alluminio pressofuso. La doppia orientabilità permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° su piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione attorno all'asse verticale che rispetto al piano orizzontale. Alimentatore elettronico incorporato.

Installazione

Abinario elettrificato o basetta da ordinare come accessorio

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio/Nero (74)

Peso (Kg)

1.4

Montaggio

binario trifase

Cablaggio

Componentistica elettronica contenuta all'interno dell'apparecchio

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	1717	Indice di resa cromatica:	90
W di sistema:	19.4	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	2200	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	17	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	88.5	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	12°		

Polare

Imax=20654 cd		Lux			
90°	180°	h	d	Em	Emax
		2	0.4	4134	5163
		4	0.8	1034	1291
		6	1.3	459	574
		8	1.7	258	323
$\alpha = 12^\circ$					