


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: MN73

MN73: Einbauleuchte Ø 137 - LED mit passiver Kühlung Neutral White - inklusive DALI-Versorgungseinheit - Wide Flood



Produktcode

MN73: Einbauleuchte Ø 137 - LED mit passiver Kühlung Neutral White - inklusive DALI-Versorgungseinheit - Wide Flood **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Herausziehbare, schwenkbare Einbauleuchte zur Bestückung mit LED mit System zur passiven Wärmeableitung. Struktur mit Rahmen und Hauptkorpus aus Aluminiumdruckguss; effiziente Reduktion der Temperatur und langfristig unveränderte Leistungen des LED-Leuchtmittels dank der profilierten Oberfläche mit sehr hohem Strahlungseffekt. Drehscharniere aus Stahl, Verschluss-Ring des Korpus aus verchromtem Aluminium. Reflektor mit Hochleistungsoptik aus Reinstaluminium - Wide-Flood-Öffnung. Ausrichtung des Korpus mittels manuell zu bedienender Vorrichtung: intern 30° - extern 75° - Drehung um die eigene Achse 355°. Komplett mit dimmbarer DALI-Versorgungseinheit, die an die Leuchte angeschlossen ist. Hochleistungs-LED Neutral White

Installation

zum Einbau mittels Stahlfedern in abgehängte Decken mit einer Dicke ab 1 mm; Einbauöffnung Ø 125

Farben

Weiß/Ref: Alu (39) | Grau/Aluminium (78)

Gewicht (Kg)

1.01

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Auf der Box der Versorgungseinheit mit Schnellanschluss-Verbindern


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1559	CRI:	80
W System:	15.1	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	2000	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	12	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	103.2	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 78 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	54°	Control:	DALI


Polardiagramm



Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	69	65	63	60	65	62	62	59	76
1.0	72	69	66	65	68	66	66	63	81
1.5	76	74	72	70	73	71	70	68	87
2.0	79	77	75	74	76	75	74	71	92
2.5	80	79	78	77	78	77	76	74	95
3.0	81	80	80	79	79	78	77	75	97
4.0	83	82	81	81	80	80	79	77	98
5.0	83	82	82	82	81	81	79	78	99

Söller-Diagramm



UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 2000 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim										
x y										
2H	2H	19.1	19.7	19.3	19.9	20.2	19.1	19.7	19.3	19.9
	3H	18.9	19.5	19.3	19.8	20.0	18.9	19.5	19.2	19.8
	4H	18.9	19.4	19.2	19.7	20.0	18.9	19.4	19.2	19.7
	6H	18.8	19.3	19.1	19.6	19.9	18.8	19.3	19.1	19.6
	8H	18.8	19.2	19.1	19.5	19.9	18.7	19.2	19.1	19.5
	12H	18.7	19.2	19.1	19.5	19.8	18.7	19.2	19.1	19.5
4H	2H	18.9	19.4	19.2	19.7	20.0	18.9	19.4	19.2	19.7
	3H	18.7	19.2	19.1	19.5	19.9	18.7	19.2	19.1	19.5
	4H	18.6	19.0	19.0	19.4	19.8	18.6	19.0	19.0	19.4
	6H	18.6	18.9	19.0	19.3	19.7	18.5	18.9	19.0	19.3
	8H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.7	18.5	18.8	18.9	19.2
	12H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.6	18.5	18.7	18.9	19.2
8H	4H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.7	18.5	18.8	18.9	19.2
	6H	18.4	18.7	18.9	19.1	19.6	18.4	18.7	18.9	19.1
	8H	18.4	18.6	18.8	19.0	19.5	18.4	18.6	18.8	19.0
	12H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.5	18.3	18.5	18.8	19.0
12H	4H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.6	18.5	18.7	18.9	19.2
	6H	18.4	18.6	18.8	19.0	19.5	18.4	18.6	18.8	19.0
	8H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.5	18.3	18.5	18.8	19.0
Variations with the observer position at spacing:										
S =		1.0H	5.1 / -13.5				5.1 / -13.5			
		1.5H	7.9 / -14.7				7.9 / -14.7			
		2.0H	9.9 / -15.9				9.9 / -15.9			