

Paletto per vano ottico Walky 90x90 mm - h = 600 mm - senza alimentatore

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2024



Codice accessorio

X441: Paletto per vano ottico Walky 90x90 mm - h = 600 mm - senza alimentatore

Descrizione tecnica

Paletto realizzato in lega di alluminio e sottoposto a trattamento di verniciatura a polveri che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Carter di chiusura superiore in alluminio verniciato. Fissaggio del vano ottico Walky al paletto tramite singola vite in acciaio inox tipo torx (di sicurezza). All'interno del paletto alloggiato due aste in acciaio inox fissate alla basetta inferiore, conferendo al prodotto un'elevata resistenza agli urti. Il paletto è ancorato al pavimento tramite la basetta di fissaggio in acciaio zincato e verniciata.

Installazione

Il fissaggio del paletto a terreno/pavimento può avvenire tramite tasselli ancoranti (su pavimentazioni) o tramite basetta di fissaggio e contro-piastra con zanche rivestite in Dakromet, ad ulteriore garanzia contro la corrosione (ordinabile separatamente).

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)

Peso (Kg)

1.59

Montaggio

fissato al suolo|piastra ancorata a terreno

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IK09