
Scatola di fissaggio con SPD per apparecchi a LED in Classe I d'isolamento 10kV (CM/DM)

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2023



Codice accessorio

TXE4: Scatola di fissaggio con SPD per apparecchi a LED in Classe I d'isolamento 10kV (CM/DM)

Descrizione tecnica

"Scatola di fissaggio, in alluminio verniciata, completa di pressacavi, morsettiera di collegamento e dispositivo SPD (Surge Protection Device) per apparecchi a LED in Classe I d'isolamento. Caratteristiche dispositivo SPD: - 230-277Vac - Massima corrente di scarica: 10kA (@ 8/20 μ s) - Massima corrente di esercizio: 5A - Protezione contro le sovratensioni: 10kV di Modo Comune (CM), 10kV di Modo Differenziale (DM)"

Installazione

La scatola può essere fissata a parete e soffitto tramite tasselli ancoranti (tipo Fisher o similari) per calcestruzzo, cemento e mattone pieno o tramite l'utilizzo di vari accessori disponibili (piastre per aggancio parete, pavimento e piastra con tirafondi). Inoltre può essere installata a palo in accoppiamento con le apposite flange in acciaio (idonee per diametri 40÷60mm e 60÷102mm)

Colore
Grigio (15)

Peso (Kg)
0.2

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP66