

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

**Configuration du produit: EA03**  
EA03: Underscore InOut



**Référence produit**

EA03: Underscore InOut **Attention ! Code abandonné**

**Coloris**

Blanc (01)


**Montage**

applique sur bras|applique murale|en saillie au plafond

**Remarque**

L'Underscore InOut peut être alimenté en série jusqu'à une longueur L=7004mm en ligne continue. Le produit n'est pas indiqué pour une installation dans des piscines et fontaines. Les longueurs indiquées peuvent avoir une tolérance de +/- 4mm par rapport à la longueur nominale.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



**Données techniques**

Im du système:	560	Durée de vie LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
W du système:	17	Durée de vie LED 2:	30,000h - L70 - B20 (Ta 40°C)
Im source:	560	Voltage [V]:	24
W source:	17	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	32.9	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	146	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 45°C.
IRC:	80	LED Courant [mA]:	18
Température de couleur [K]:	2500	Control:	PWM
MacAdam Step:	3		

**Polaire**

Imax=104 cd C0-180 γ=43°		Lux			
h	d1	d2	Em	Emax	
1	19	2.8	41	95	
2	38.1	5.5	10	24	
3	57.1	8.3	5	11	
4	76.1	11	3	6	

α = 168° / 108°

### Isolux

