

Aluminiumflansch zur Installation an Masten \varnothing 120 mm - - für 2 Strahler MaxiWoody \varnothing 260- \varnothing 315- \varnothing 380/ iPro \square 192mm

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2024



Zubehörcode

6013: Aluminiumflansch zur Installation an Masten \varnothing 120 mm - - für 2 Strahler MaxiWoody \varnothing 260- \varnothing 315- \varnothing 380/ iPro \square 192mm

Beschreibung

Flansch aus mit strukturiertem Lack beschichtetem Aluminiumdruckguss. Diese Flansch lässt sich an jedem beliebigen Masten des Durchmessers \varnothing 120mm ohne Bohrungen für eine mechanische Befestigung anbringen. Dank der Kombination der Schwenkmöglichkeit zwischen Strahler und Bügel (stufenlos) und der Schwenkmöglichkeit zwischen Bügel und Flansch (360°) lässt sich der Maxiwoody-Strahler in jede beliebige Richtung drehen. Alle Schrauben und Muttern sind aus Edelstahl. Die Flansch verfügt über Sechskantvorrichtungen zur Blockierung der Muttern.

Installation

Installation an zylindrischen Masten \varnothing 120mm mittels vier M8x45 mm Schrauben und vier selbstblockierenden Muttern aus Edelstahl.

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau (15) | Rostbraun (F5)


Gewicht (Kg)

1.6

Verkabelung

Das Versorgungskabel wird über eine Kabelklemme mit einer Öffnung von D=15mm geführt.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



960°C