Le Perroquet

Design Piano Design **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: P262
P262: Proiettore corpo grande - Neutral white - alimentatore DALI - ottica medium

Codice prodotto
P262: Proiettore corpo grande - Neutral white - alimentatore DALI - ottica medium **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica
Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità di colore neutral white (4000K) . Alimentatore DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico,permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° su piano orizzontale. Dotato di blocchi meccanici del puntamento e scale graduate, per entrambi i movimenti e si applicano agendo con uno stesso utensile su due viti, una su vano ottico e una sull'adattatore a binario. Proiettore corredato di anello porta accessori atto a contenere un accessorio piano. E' possibile inoltre l'applicazione di un ulteriore componente esterno a scelta tra schermo asimmetrico e alette direzionali. Tutti gli accessori esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.



Installazione
A binario elettrificato

Colore
Bianco (01) | Grigio/Nero (74)

Peso (Kg)
2.25

Montaggio
binario trifase

Cablaggio
Componentistica DALI contenuta all'interno dell'apparecchio.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

850°C IP20 IP40 Vano ottico pending

Dati tecnici

Im di sistema:	3687	CRI (minimo):	80
W di sistema:	35	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	5000	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	35	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	105.3	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Control:	DALI
Angolo di apertura [°]:	16°		

Polare

Imax=28453 cd



Lux

h	d	Em	Emax
2	0.6	5481	7113
4	1.1	1370	1778
6	1.7	609	790
8	2.2	343	445