

Última actualización de la información: Octubre 2023

**Configuraciones productos: 3909**

3909: Empotrable completo de equipo electrónico con regulador de intensidad de flujo luminoso digital (DALI) 2x18 W TC-DEL

**Código producto**

3909: Empotrable completo de equipo electrónico con regulador de intensidad de flujo luminoso digital (DALI) 2x18 W TC-DEL

**¡Advertencia! Código fuera de producción****Descripción**

Empotrable destinado al uso de lámparas fluorescentes compactas. Cuerpo óptico realizado en material termoplástico autoextinguible. La placa superior de acero pintado actúa como disipadora del calor optimizando las prestaciones y garantizando rendimientos que alcanzan un 80%. El cuerpo óptico es adecuado para la instalación en locales públicos y en superficies construidas con materiales inflamables. La instalación de las luminarias se realiza mediante muelles de fijación que garantizan un óptimo anclaje en falsos techos con espesores desde 1 hasta 25 mm. Caja de componentes precableada con el aparato.

**Instalación**

Para empotrar en huecos 212x212 mm.

**Colores**

Blanco/Aluminio (39)


**Montaje**

empotrable en el techo

**Equipo**

Equipo electrónico con regulador de intensidad de flujo luminoso digital (DALI). Ocupa 1 dirección DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	1842.96	Temperatura de color [K]:	2700
W de sistema:	40.0	Pérdidas del transformador	4.0
Im de la fuente:	2400	[W]:	
W de la fuente:	18	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	46.07	Código de lámpara:	1800
Im en modo emergencia:	-	Enchufe:	G24q-2
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior	0.0	Número de lámparas por grupo óptico:	2
[Lm]:		Código ZVEI:	TC-DEL
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	104° / 77°	Control:	DALI
CRI:	86		