# Mât en bois

**Design iGuzzini** **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025






**Référence accessoire**
X918: Poteau conique en bois avec plaque - H totale 10000mm - diamètre de la base Ø219mm - diamètre final Ø120mm - diamètre du tenon Ø76mm

**Description technique**
Mât conique avec base de diamètre Ø219mm et diamètre final Ø120mm en bois avec base et embout en acier. La partie en acier (H=1400mm) est galvanisée à chaud et recouverte d'un revêtement en poudre pour garantir une longue durée de vie conformément à la norme EN ISO 1461. Il est doté d'une porte de visite affleurante de dimensions 400x85mm placée à 500mm du sol. La partie centrale du mât est constituée de lamelles de pin empilées, comprimées et collées, d'une grande résistance et ayant subi des traitements spécifiques pour s'adapter et résister aux rayons UV et aux variations climatiques et d'humidité : le premier traitement protège contre les moisissures, le second donne au bois une finition brillante. La structure lamellaire minimise les contractions/expansions dues aux variations d'humidité. Tous les bois utilisés sont certifiés PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Le mât permet l'installation des produits en tête de mât, latéral simple ou latéral double, selon le type de perçage choisi dans le catalogue.

**Installation**
Le diamètre du raccord en tête de mât, latéral simple et double, est de Ø76mm.

**Coloris**
Cannelle / Gris Argenté (M8) | Cannelle / Gris Sable (M9) | Cannelle / Gris Graphite (N1) | Safran / Gris Argenté (N2) | Safran / Gris Sable (N3) | Safran / Gris Graphite (N4) | Onyx / Gris Argenté (N5) | Onyx / Gris Sable (N6) | Onyx / Graphitgrau (N7)

**Perçage de bride**
Sur mât (FL) | Seul Latéral (FM) | Double Latéral (FN)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o ‘à la règlementation relative’)