

## Convertisseur à courant constant DALI/STEP Dim/profil milieu de la nuit IP20 740 - Vin = 220-240 VAC 50/60 Hz

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Septembre 2025



### Référence accessoire

X279: Convertisseur à courant constant DALI/STEP Dim/profil milieu de la nuit IP20 740 - Vin = 220-240 VAC 50/60 Hz

### Description technique

Alimentateur électronique DALI / Step-Dim / profilé milieu de nuit 40 W - IP20

| Coloris                                                                                                                                               | Poids (Kg) | Dimensions (mm) (*) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Indéfini (00)                                                                                                                                         | 0.18       | 133x76x39           |
| * Les dimensions peuvent varier en fonction des exigences de production, en garantissant le respect des performances et des modalités d'installation. |            |                     |

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

IP20

### Données techniques

|                                                                    |                                                                                                  |                           |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Frequenza:                                                         | 50/60                                                                                            | % minimum de gradation:   | 10                                       |
| Courant sortie [mA]:                                               | 550                                                                                              | Protection de surtension: | 10kV Mode commun e 6kV Mode différentiel |
| Courant d'appel:                                                   | 31 A / 186 µs                                                                                    | Control:                  | DALI-2                                   |
| Nombre maximal d'alimentations pour appareils LED par disjoncteur: | B10A: 18 alimentation<br>B16A: 30 alimentation<br>C10A: 31 alimentation<br>C16A: 51 alimentation |                           |                                          |