


Letzte Aktualisierung der Informationen: September 2025



**Produktcode**

QY74: Schiene Superrail 48V (16A) DOWN Wand-/Aufhängungsschienen - L 1000

**Beschreibung**

Neue Niederspannungsschiene 48V (16A) Superrail für Decken-, Wand- und freischwebende Installation. Vorgerüstet für den Einbau von Lichtelementen mit 48V (16A)-Adapter (für einige der Lichtelemente ist ein neuer Adapter separat zu bestellen). In der freischwebende Version wird der Einbau im UP-Teil des entsprechenden LED STRIP-Moduls ermöglicht. •Gefertigt aus lackiertem extrudiertem Aluminium. Mit dem eingebauten Schaltkreis des DALI-Wandlers, der mit dem in den Adaptern der Spot enthaltenen DC/DC-Driver interagiert, können die Lichtelemente auf der Schiene einzeln programmiert werden. Für Reihenschaltung sind Direkt- und Endstück-Anbindungen mit eigenem Produktcode erhältlich. Zusätzliche Installationssysteme mit eigenem Code. Abdeckprofil, das bündig auf der Schienenöffnung angebracht wird.

**Installation**

Deckeneinbau, freischwebend.

**Farben**

Weiß (01) | Schwarz (04)

**Gewicht (Kg)**

1.05

**Montage**

Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte

**Verkabelung**

Der für die Remote-Installation vorgerüstete DALI-Wandler ist mit eigenem Produktcode erhältlich. Für die Spitzenbelastungen und Verkabelungsarten verweisen wir auf die Anweisungen.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

|                 |   |                         |   |
|-----------------|---|-------------------------|---|
| Im System:      | - | Lichtausbeute (lm/W,    | 0 |
| W System:       | - | Systemwert):            |   |
| Im Lichtquelle: | - | Im im Notlichtbetrieb:  | - |
| W Lichtquelle:  | - | Anzahl Leuchtengehäuse: | 0 |