

Fuente de alimentación de corriente constante DALI / Step-Dim / Perfil Medianoche IP20 40W - VIN = 120-277VAC 50/60Hz dimensiones: 133x76x39

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Octubre 2023



Código accesorio

X279: Fuente de alimentación de corriente constante DALI / Step-Dim / Perfil Medianoche IP20 40W - VIN = 120-277VAC 50/60Hz dimensiones: 133x76x39

Descripción

Alimentador electrónico DALI / Step-Dim / perfil mitad noche 40W - IP20

Colores

Indefinido (00)

Dimensiones (mm) (*)

Ø46

* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

ERC

Datos técnicos

Frecuencia:	50/60	% mínimo de dimerización:	10
Corriente Iout [mA]:	550	Protección al sobrevoltaje:	10kV Modo común y 6kV Modo diferencial
Corriente de entrada:	31 A / 186 µs	Control:	DALI-2
Número máximo de alimentadores por luminaria LED conectables por interruptor:	B10A: 18 Fuentes de alimentación B16A: 30 Fuentes de alimentación C10A: 31 Fuentes de alimentación C16A: 51 Fuentes de alimentación		