



Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: 5236

5236: Plafonnier avec câblage inductif 2x18W TC-L

**Référence produit**

5236: Plafonnier avec câblage inductif 2x18W TC-L **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Plafonnier d'intérieur pour lampes fluorescentes compactes 2x18W TC-L, constitué d'un support en tôle métallique emboutie supportant le câblage pour lampes fluorescentes compactes, le bornier et la douille. Un écran en méthacrylate s'applique au support en pivotant des dispositifs d'accrochage placés sur le périmètre du plafonnier. Avec filtre antiparasite.

Installation

Au mur ou au plafond à l'aide de chevilles Fischer.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

2

Montage

applique murale|en saillie au plafond

Câblage

Branchement direct à la tension de réseau.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	1430.16	IRC:	85
W du système:	42.0	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	2400	Voltage [V]:	230
W source:	18	Code Lampe:	1771
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	34.05	Culot:	2G11
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	2
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	2.15	Code ZVEI:	TC-L
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	60	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	122°		