



Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: MN63

MN63: Einbauleuchte Ø 110 - LED mit passiver Kühlung Warm White - inklusive elektronische Versorgungseinheit - Medium



Produktcode

MN63: Einbauleuchte Ø 110 - LED mit passiver Kühlung Warm White - inklusive elektronische Versorgungseinheit - Medium

Warnung! Code eingestellt

Beschreibung

Herausziehbare, schwenkbare Einbauleuchte zur Bestückung mit LED mit System zur passiven Wärmeableitung. Struktur mit Rahmen und Hauptkorpus aus Aluminiumdruckguss; effiziente Reduktion der Temperatur und langfristig unveränderte Leistungen des LED-Leuchtmittels dank der profilierten Oberfläche mit sehr hohem Strahlungseffekt. Drehscharniere aus Stahl, Verschluss-Ring des Korpus aus verchromtem Aluminium. Reflektor aus Kunststoff mit Hochpräzisions-Oberflächenbehandlung - Mittlere Öffnung Ausrichtung des Korpus mittels manuell zu bedienender Vorrichtung: intern 30° - extern 75° - Drehung um die eigene Achse 355°. Komplett mit dimmbarer DALI-Versorgungseinheit, die an die Leuchte angeschlossen ist. LED Warm White mit hohem Farbwiedergabeindex CRI (Ra) 90

Installation

zum Einbau mittels Stahlfedern in abgehängte Decken mit einer Dicke ab 1 mm; Einbauöffnung Ø 100

Farben

Weiß/Ref: Alu (39) | Grau/Aluminium (78)

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Auf der Box der Versorgungseinheit mit Schnellanschluss-Verbindern


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	656	CRI:	90
W System:	13.8	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	810	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	11	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	47.5	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 81 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	28°	Control:	DALI


Polardiagramm



Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	73	69	67	65	69	66	66	64	78
1.0	76	73	71	69	72	70	70	67	83
1.5	80	78	76	74	77	75	74	72	89
2.0	83	81	79	78	80	78	77	75	93
2.5	84	83	82	81	82	81	80	78	96
3.0	85	84	83	83	83	82	81	79	98
4.0	86	85	85	84	84	84	82	80	99
5.0	87	86	86	86	85	84	83	81	100

Söller-Diagramm



UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 810 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	11.2	13.2	11.0	13.5	13.9	11.2	13.2	11.0	13.5	13.9
	3H	11.1	12.6	11.4	12.9	13.3	11.1	12.6	11.4	12.9	13.3
	4H	11.0	12.3	11.4	12.6	13.0	11.0	12.3	11.4	12.6	13.0
	6H	10.9	12.0	11.3	12.4	12.7	10.9	12.0	11.3	12.4	12.7
	8H	10.9	12.0	11.3	12.3	12.7	10.9	12.0	11.3	12.3	12.7
	12H	10.8	11.9	11.2	12.3	12.6	10.8	11.9	11.2	12.3	12.6
4H	2H	11.0	12.3	11.4	12.6	13.0	11.0	12.3	11.4	12.6	13.0
	3H	10.8	11.9	11.2	12.3	12.6	10.8	11.9	11.2	12.3	12.6
	4H	10.7	11.7	11.2	12.1	12.5	10.7	11.7	11.2	12.1	12.5
	6H	10.4	12.0	10.9	12.4	12.9	10.4	12.0	10.9	12.4	12.9
	8H	10.3	12.0	10.8	12.5	13.0	10.3	12.0	10.8	12.5	13.0
	12H	10.1	12.0	10.7	12.5	13.0	10.1	12.0	10.7	12.5	13.0
8H	4H	10.3	12.0	10.8	12.5	13.0	10.3	12.0	10.8	12.5	13.0
	6H	10.1	11.9	10.6	12.3	12.9	10.1	11.9	10.6	12.3	12.9
	8H	10.1	11.6	10.6	12.1	12.7	10.1	11.6	10.6	12.1	12.7
	12H	10.2	11.3	10.8	11.8	12.3	10.2	11.3	10.8	11.8	12.3
12H	4H	10.1	12.0	10.7	12.5	13.0	10.1	12.0	10.7	12.5	13.0
	6H	10.1	11.6	10.6	12.1	12.7	10.1	11.6	10.6	12.1	12.7
	8H	10.2	11.3	10.8	11.8	12.3	10.2	11.3	10.8	11.8	12.3
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	7.0 / -22.7				7.0 / -22.7				
		1.5H	9.8 / -23.2				9.8 / -23.2				
		2.0H	11.8 / -23.5				11.8 / -23.5				