



Última actualización de la información: Junio 2023

### Configuraciones productos: MP63

MP63: Proyector cuerpo grande - Warm White - alimentador electrónico - óptica wide flood



### Código producto

MP63: Proyector cuerpo grande - Warm White - alimentador electrónico - óptica wide flood **¡Advertencia! Código fuera de producción**

### Descripción

Proyector orientable con adaptador para instalación sobre rail de tensión de red para lámpara LED de alto rendimiento con emisión monocromática en color warm white 3000K. Óptica wide flood. Alimentador electrónico. Disipación forzada con ventilador súper silencioso con funcionamiento magnético anti-rozamiento que garantiza eficiencia sin ruido a lo largo del tiempo, sin alterar las prestaciones de la fuente LED. El ventilador posee un sistema de protección contra el polvo, protección térmica de seguridad y está preparado para la sustitución rápida y fácil. La luminaria está realizada en aluminio fundido a presión y material termoplástico, permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Bloqueos mecánicos del direccionamiento tanto para la rotación alrededor del eje vertical como respecto al plano horizontal. Cuerpo óptico y grupo de alimentación dentro de un único cuerpo de producto. Proyector con anillo porta accesorios que puede contener un accesorio plano. Asimismo, se puede aplicar otro componente externo a elegir entre difusor simétrico, difusor antideslumbramiento y aletas direccionales. Todos los accesorios externos pueden girar 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

### Instalación

De rail electrificado

### Colores

Gris/Negro (74)

### Montaje

raíl trifásico

### Equipo

Componentes electrónicos dentro de la luminaria

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



### Datos técnicos

Im de sistema:	3560.92	CRI:	90
W de sistema:	67.0	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	4400	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	56	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	53.15	Pérdidas del transformador [W]:	11.0
Im en modo emergencia:	-	Código de lámpara:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	81	Código ZVEI:	LED
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	44°	Número de grupos ópticos:	1