

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: MV89

MV89: incasso circolare fisso - Ø 96 mm - warm white - ottica wide flood -UGR<19



Codice prodotto

MV89: incasso circolare fisso - Ø 96 mm - warm white - ottica wide flood -UGR<19 **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED in tonalità di colore warm white (3000K). Emissione luminosa luce generale con luminanza controllata UGR<19 1500 cd/m² α>65° ottica wide flood.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 20 mm.

Colore

Bianco/Alluminio (39)

Peso (Kg)

0.65


Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

prodotto completo di alimentatore elettronico

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

| | | | |
|--|--------|------------------------------------|--------------------------------|
| Im di sistema: | 1147.0 | Indice di resa cromatica: | 80 |
| W di sistema: | 11.7 | Temperatura colore [K]: | 3000 |
| Im di sorgente: | 1550 | MacAdam Step: | 2 |
| W di sorgente: | 9.3 | Life Time LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 98.03 | Codice lampada: | LED |
| Im in modalità emergenza: | - | Numero di lampade per vano ottico: | 1 |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0.0 | Codice ZVEI: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 74 | Numero di vani ottici: | 1 |
| Angolo di apertura [°]: | 44° | | |