

Letzte Aktualisierung der Informationen: Januar 2024

Produktkonfiguration: 3924

3924: Einbauleuchte mit induktivem Vorschaltgerät mit Inverter 2x26 W TC-DEL (Reflektor hohe Effizienz)



Produktcode

3924: Einbauleuchte mit induktivem Vorschaltgerät mit Inverter 2x26 W TC-DEL (Reflektor hohe Effizienz) **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Einbauleuchte zur Bestückung mit Kompaktleuchtstofflampen. Das Leuchtengehäuse besteht aus selbstlöschendem Thermoplast. Die Deckplatte aus lackiertem Stahlblech leitet die Hitze ab und verbessert dadurch die Leistungen der Lampe: Das Ergebnis ist eine garantierte Lichtausbeute von bis zu 80%. Das Leuchtengehäuse entspricht den Sicherheitsnormen öffentlicher Räume und den Voraussetzungen zur Installation in Umfeldern aus brennbarem Material. Der Beleuchtungskörper wird anhand von speziellen Befestigungsfedern angebracht, welche die ideale Verankerung für 1-25 mm starke Deckenverkleidungen bieten. Der Komponentenkasten ist bereits mit dem Leuchtkörper verbunden.

Installation

Installation als Einbauleuchte in Öffnungen der Größe 212x212 mm.

Farben

Weiß/Refl.: Alu (39)

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Elektromagnetische Versorgung mit verlustarmen Vorschaltgeräten und Inverter.

Anmerkungen

Reflektor hohe Effizienz

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	2748.96	CRI:	86
W System:	60.0	Farbtemperatur [K]:	2700
Im Lichtquelle:	3600	Verlustleistung	8.0
W Lichtquelle:	26	Versorgungseinheit [W]:	
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	45.82	Eingangsspannung [V]:	230
Im im Notlichtbetrieb:	-	Lampencode:	1801
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0.0	Fassungstype:	G24q-3
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 76 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	2
Abstrahlwinkel [°]:	105° / 82°	ZVEI-Code:	TC-DEL
		Anzahl Leuchtengehäuse:	1